



Katalogový list: Elektroizolační trubičky OsPu

Elektroizolační trubičky OsPu jsou vyrobeny ze sklohedvábí a jsou povrchově impregnovány polyuretanovým elastomerem.

Použití: Trubičky OsPu mají uplatnění jako izolace vodičů u transformátorů, elektromotorů a v elektrických zařízeních nízkého napětí.

Výrobní rozměry: 0,5mm až 16 mm

Rozměr trubiček mm	Dovolené odchylky vnitřního průměru mm	Síla stěny mm	Dovolené úchytky síly Mm
0,5 1,0 1,5 2,0	+0,4		
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0	+0,5	0,5	+0,2
6,0 7,0 8,0		0,6	+0,25
10,0 12,0 14,0 16,0	+1,0	0,8	+0,4

Provozní teplota: -25°C až 155°C

Teplotní tř: F 155°C

Průrazné napětí: ≥ 3 kV

Izolační odpor (min): 10⁸ Ω

Norma: ZN-95/KEN-1

Certifikát Nr: B/05/28/98

Dovoz: Polsko

Jiří Šuma, obchodní činnost, 270 64 MŠEC 392

tel. 313562233, 313562033

E-mail: jiracz@email.cz

www.suma-msec.cz