



Katalogový list: **IZOLAČNÍ HADIČKA SMRŠTITELNÁ TYP 968**

TP 12 – 41 MHS 193/76

Konstrukce: Hadička vytlačovaná ze silikonového kaučuku pro provozní teploty do 180°C tepl. tř. H

Použití: Hadičku lze použít v klimatických podmínkách W 17

- jako elektroizolační ochranu kovových koncovek
- jako dodatečnou ochranu konektorových spojek
- jako samostatnou ochranu nejružněji tvarovaných spojek a profilovaných vývodů.

Všeobecně je odolná proti ozónu, koróně, UV záření, plísním, polárním rozpouštědlům, zředěným kyselinám a alkáliím.

Dovolené teploty: -50°C až +180°C

Barva: Hadička je vyráběna jen v barvě šedomodré.

Dodávání: Hadička je dodávána v kruzích s navinutou délkou větší než 5 m nebo ve svazcích kusů dlouhých 0,5 m.

Technické údaje:

Jmenovitý rozměr		Dovolené úchytky		Zkušební napětí za sucha kV	Informativní hmotnost
Vnitřní průměr X Tloušťka stěny		Vnitřního průměru	Tloušťky stěny		
Dodaný stav Mm	Po smrštění mm				
2,0 x 0,6	1,2 x 1,0	+1,0	± 0,2	4	9
3,0 x 0,6	1,8 x 1,0	+1,0	± 0,2	4	12
4,0 x 0,6	2,5 x 1,0	+1,0	± 0,2	4	15
5,0 x 0,6	3,0 x 1,0	+1,0	± 0,2	4	17
6,0 x 0,6	4,0 x 1,0	+1,5	± 0,2	4	21
9,0 x 0,6	6,0 x 1,0	+1,5	± 0,2	4	29
11,0 x 0,6	8,0 x 1,0	+1,5	± 0,2	4	37
14,0 x 0,6	10,0 x 1,0	+1,5	± 02	4	45
19,0 x 0,6	13,0 x 1,0	+2,0	± 0,2	4	57